



Dachdurchführungen



FDH



**Type FDH** Bestell-Nr. 1477  
**Flachdachhaube**

Zum Anschluss von Lüftungsrohren, bis NW 160, über Dach. Aus wetterfestem Kunststoff mit breitem Einkleberand. Kälte- und hitzebeständig bis +200 °C. Haubenkopf zur Einbringung des mitgelieferten Distanzbandes oder bauseitig einzubringender Isolation abnehmbar. Durch Isolierung wird Anfall von Kondenswasser verhindert.


Dachhaube DH mit Dachpfannen FDP, UDP und Steckverbinder STV



**Dachhaube DH**

Die lufttechnisch optimale Lösung, ohne statischen Druckverlust. Aus wetterfestem Polypropylen, mit schlagregensicherer, abnehmbarer Ausblashaube. Verbindung mit der Lüftungsleitung mittels Steckverbinder STV (Zubehör), der den Austritt von Kondensat an der Verbindungsstelle verhindert. Für die Installation der Dachhaube sind folgende Dachpfannen zu verwenden:

- **Universal-Dachpfanne UDP**, passend zu nahezu allen Ziegelerarten, in schwarz oder ziegelrot. Für Dächer mit Neigungswinkeln von 25–45°.



- **Flachdachpfanne FDP** aus Aluminium für Flachdächer.

■ **Lieferprogramm: Haube, Pfanne, Steckverbinder separat bestellen.**

ND mm	Dachhaube *		Universal-Dachpfanne*, Blei		Dachpfanne für Flachdach, Alu		Steckverbinder	
	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
100	DH 100 R	2014	UDP 100 R	2020	FDP 100	2024	STV 100	2026
	DH 100 S	2015	UDP 100 S	2021				
125	DH 125 R	2016	UDP 125 R	2020	FDP 125	2013	STV 125	2027
	DH 125 S	2017	UDP 125 S	2021				
160	DH 160 S	2019	UDP 160 S	2023	FDP 160	2025	STV 160	2028

\* R = Ziegelrot, S = Schwarz

■ **Maße: Dachhaube DH mit Dachpfanne UDP bzw. FDP**

ND mm	Maße in mm					
	A	Ø B	C	D	Ø E	F
100	120	170	320	785	100	225
125	140	210	335	825	125	255
160	180	265	365	1113	160	345