

IsoPipe® Fassaden-Blenden



IsoPipe® Fassaden-Blenden aus Edelstahl für den Anschluss an Außen- und Fortluftleitungen.

Eigenschaften

Alle IsoPipe® Fassaden-Blenden sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Alternativ in beschichteter Ausführung (Typen B) für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe) erhältlich.

Einsatz und Montage

Fassaden-Kombiblende IP-FKB

Zur kompakten Installation der IsoPipe® Außenluft- und Fortluftleitungen mit nur einer Fassaden-Blende konzipiert. Universell einsetzbar für horizontalen oder vertikalen Einbau.

Positionierung Fortluftstutzen rechts, links oder oben möglich.


Fortluft-Fassaden-Blende IP-FBF

Für das IsoPipe® Rohrsystem. Horizontale Einbaulage. Die Ausströmung der Fortluft erfolgt direkt horizontal durch den Rohrstutzen.

Außenluft-Fassaden-Blende IP-FBA

Für das IsoPipe® Rohrsystem. Horizontale Einbaulage. Die Außenluftansaugung erfolgt beidseitig seitlich.


IP-FKB



IsoPipe®	Ø 125 mm					Ø 160 mm					Ø 180 mm							
Fassaden-Kombiblende	Type	Best.-Nr.				Type	Best.-Nr.				Type	Best.-Nr.						
– Edelstahl	IP-FKB 125	2689				IP-FKB 160	2694				IP-FKB 180	2695						
	Maße in mm	A	Ø B	C	D	E	Maße in mm	A	Ø B	C	D	E	Maße in mm	A	Ø B	C	D	E
		420	157	200	100	170		480	192	240	118	210		520	212	290	150	230
– Edelstahl, mit zusätzlicher Beschichtung	IP-FKB 125 B	2661				IP-FKB 160 B	2662				IP-FKB 180 B	2663						
	Maße in mm	A	Ø B	C	D	E	Maße in mm	A	Ø B	C	D	E	Maße in mm	A	Ø B	C	D	E
		420	157	200	100	170		480	192	240	118	210		520	212	290	150	230


Fortluft wahlweise rechts oder links bzw. oben möglich.

IP-FBF



IsoPipe®	Ø 125 mm				Ø 160 mm				Ø 180 mm			
	Type	Best.-Nr.			Type	Best.-Nr.			Type	Best.-Nr.		
Fassaden-Blende	IP-FBF 125	3126			IP-FBF 160	3128			IP-FBF 180	3131		
			Maße in mm	A	Ø B	C	D	Maße in mm	A	Ø B	C	D
				230	157	200	78		265	192	240	97
– Edelstahl, für Fortluft, mit zusätzlicher Beschichtung	IP-FBF 125 B	2901			IP-FBF 160 B	2902			IP-FBF 180 B	2903		
			Maße in mm	A	Ø B	C	D	Maße in mm	A	Ø B	C	D
				230	157	200	78		265	192	240	97

IP-FBA



IsoPipe®	Ø 125 mm				Ø 160 mm				Ø 180 mm			
Fassaden-Blende	Type	Best.-Nr.			Type	Best.-Nr.			Type	Best.-Nr.		
– Edelstahl, für Außenluft	IP-FBA 125	3125			IP-FBA 160	3127			IP-FBA 180	3130		
		Maße in mm				Maße in mm				Maße in mm		
		A	C	D		A	C	D		A	C	D
		230	200	78		265	240	97		285	260	126
– Edelstahl, für Außenluft, mit zusätzlicher Beschichtung	IP-FBA 125 B	2664			IP-FBA 160 B	2665			IP-FBA 180 B	2666		
		Maße in mm				Maße in mm				Maße in mm		
		A	C	D		A	C	D		A	C	D
		230	200	78		265	240	97		285	260	126

Montage

Typen IP-FKB universell einsetzbar für horizontalen oder vertikalen Einbau. Fortluft wahlweise rechts oder links bzw. oben möglich. Nebenstehende Abbildung zeigt die horizontale Montage an der Außenwand.

Typen IP-FBF und IP-FBA für horizontalen Einbau.

