



Schraubverbinder zum Verbinden, Verlängern und Reparieren von Spiralschläuchen, lebensmittelecht

Anwendungen

- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Vakuumpförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Tablettenpresse
- Industriesauger, Staubsauger

Eigenschaften

- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
- hoch abriebfest

- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikrobe- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform

Temperaturbereich

- -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C

Konstruktion, Werkstoff

Wandung: speziell Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)

Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- Sonderfarben: voll eingefärbt

Passend zu Schlauch

AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS)

| Nennweite mm | Einschraubtiefe Schlauch mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg/Stk. | Passend zu Schlauch Ø-Innen mm | Bestellnummer |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| Aufschraubbar; Passend zu Schlauch 350, 351, 355, 533, 341, 345 | | | | | |
| 25 | 32 | 71 | 0,120 | 25 | 246-0025-8600 |
| 32 | 32 | 71 | 0,150 | 32 | 246-0032-8600 |
| 38 | 37 | 83 | 0,170 | 38 | 246-0038-8600 |
| 40 | 37 | 83 | 0,160 | 40 | 246-0040-8600 |
| 50 | 42 | 95 | 0,250 | 50 | 246-0050-8600 |
| 60 | 47 | 105 | 0,300 | 60 | 246-0060-8600 |
| 70 | 47 | 105 | 0,330 | 70 | 246-0070-8600 |
| 80 | 52 | 117 | 0,400 | 80 | 246-0080-8600 |
| 100 | 57 | 127 | 0,650 | 100 | 246-0100-8600 |
| Aufschraubbar; Passend zu Schlauch 356 | | | | | |
| 32 | 32 | 71 | 0,150 | 32 | 246-0032-8601 |
| 38 | 37 | 83 | 0,170 | 38 | 246-0038-8601 |
| 40 | 37 | 83 | 0,160 | 40 | 246-0040-8601 |
| 50 | 42 | 95 | 0,250 | 50 | 246-0050-8601 |
| 60 | 47 | 105 | 0,300 | 60 | 246-0060-8601 |
| 70 | 47 | 105 | 0,330 | 70 | 246-0070-8601 |
| 80 | 52 | 117 | 4,00 | 80 | 246-0080-8601 |
| 100 | 57 | 127 | 0,650 | 100 | 246-0100-8601 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unseren Technischen Anhang unter www.norres.com.