Enddeckel ESUFP

Enddeckel ESUFP



Beschreibung

Enddeckel passend im Rohr.
Mit Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt.
Mit einem nicht ablösbaren Aufkleber als Entrauchungsleitung gekennzeichnet. Das Gesamtsystem ist mit der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359 ausgestattet. Zugelassen für 600° C für 120 Minuten nach DIN EN 12101-7.

Bestellbeispiel

Produktbezeichnung: ESUFP aaa

Typ:

Ød:

Dimensionen

Ød$_1$ nom (mm)	Länge L (mm)	Gewicht (kg)
100	10	0,2
112	4	0,2
125	10	0,2
140	10	0,9
150	10	0,2
160	10	0,3
180	10	0,3
200	10	0,4
224	10	0,4
250	10	0,4
280	4	0,7
300	10	0,7
315	10	0,8
355	12	1,0
400	12	1,3
450	4	1,5
500	12	2,0
560	4	2,1
600	4	2,4
630	4	2,9
710	4	4,5
800	4	5,4
900	4	6,6
1000	4	7,9