

- Revisions- / Hauptschalter
- 3-polig mit Hilfskontakt



RHS 3+1 Best.-Nr. 01594
Stellung „0“ mittels Vorhängeschloss verschließbar. Nach DIN EN 60204 T.1 / VDE 0113-1. Kunststoffgehäuse für AP-Montage. 3-polig mit Zusatzkontakt, für ein-tourige und drehzahlgesteuerte Ventilatoren.

Technische Daten
Spannung 400 V, 3~, 50 Hz
Belastbarkeit
– Hauptkontakt AC 3 / 5,5 kW 12 A ind.
– Hilfskontakt AC 3 / 2,2 kW 4 A ind.
Schutzart IP54
Maße mm B 101 x H 126 x T 104
Gewicht ca. 0,35 kg
Schaltplan-Nr. 505.2

- Revisions- / Hauptschalter
- 6-polig mit 2 Hilfskontakten



RHS 6+2 Best.-Nr. 01595
Stellung „0“ mittels Vorhängeschloss verschließbar. Nach DIN EN 60204 T.1 / VDE 0113-1. Kunststoffgehäuse für AP-Montage. 6-polig mit 2 Zusatzkontakten, für alle polumschaltbaren Ventilatoren.

Technische Daten
Spannung 400 V, 3~, 50/60 Hz
Belastbarkeit AC 3 / 5,5 kW
Schutzart IP65
Maße mm B 82 x H 82 x T 125
Gewicht ca. 0,3 kg
Schaltplan-Nr. 505.3

- Polumschalter
- für getrennte Wicklung PGWA
- für Dahlander-Wicklung PDA

Aufputzmontage



Aufputz-Betriebsschalter für polumschaltbare Ventilatoren.

Type	Best.-Nr.	Belastbarkeit	Nr.
Für getrennte Wicklung			
PGWA 12	05083	AC 3/5,5 kW 12 A	345
PGWA 25	05061	AC 3/11 kW 25 A	345
Für Dahlander-Wicklung			
PDA 12	05081	AC 3/5,5 kW 12 A	733 ¹⁾
PDA 25	05060	AC 3/11 kW 25 A	733 ¹⁾

¹⁾ Für Motoren ohne TK: Schaltplan-Nr. 732.

Technische Daten für alle Typen

Type	Maße mm			Gewicht ca. kg
	B	H	T	
P 12	82	82	130	0,4
P 25	92	92	140	0,5

- Polumschalter
- für getrennte Wicklung PGWU
- für Dahlander-Wicklung PDU

Unterputzmontage



Polumschalter PGWU/PDU
Unterputz-Betriebsschalter für polumschaltbare Ventilatoren.

Type	Best.-Nr.	Belastbarkeit	Nr.
Für getrennte Wicklung			
PGWU 12	05084	AC 3/5,5 kW 12 A	345
Für Dahlander-Wicklung			
PDU 12	05082	AC 3/5,5 kW 12 A	733 ¹⁾

¹⁾ Für Motoren mit Thermokontakten; ohne TK: Anschluss nach Schaltplan-Nr. 732.

Technische Daten für beide Typen

Spannung	400 V, 3~, 50/60 Hz			
Schutzart				IP30
Maße mm	Einbautiefe			87
	Überstand			40
	Abdeckplatte			80 x 80
Lieferung	inkl. Unterputzdose			
Gewicht ca.				0,2 kg

- Wende- und Polumschalter
- für getrennte Wicklung PWGW
- für Dahlander-Wicklung PWDA

Aufputzmontage



PWGW Best.-Nr. 01281
Für getrennte Wicklung

PWDA Best.-Nr. 01282
Für Dahlander-Wicklung

Zur Drehzahlumschaltung und Förderrichtungsänderung einzelner polumschaltbarer Ventilatoren. Graues Kunststoffgehäuse.

Technische Daten für beide Typen

Spannung	400 V, 3~, 50/60 Hz			
Belastbarkeit	AC 3 / 7,5 kW			
Schutzart				IP55
Maße mm	B 96 x H 105 x T 147			
Gewicht ca.				0,5 kg
Schaltplan-Nr. für PWGW				13
Schaltplan-Nr. für PWDA				11

- Drehzahlumschalter DS 2
- für zweistufige γ/Δ schaltbare Drehstrom-Ventilatoren



DS 2 Best.-Nr. 01351
Drehzahl- und Ein-/Ausschalter für zweistufige Drehstrom-Ventilatoren in γ/Δ -Schaltung. Graues Kunststoffgehäuse für AP-Montage.

DS 2/2 Best.-Nr. 01267
Drehzahl- und Ein-/Ausschalter für zweistufige 1~ Ventilatoren, Typen RR und SlimVent SVR, SVS.

Technische Daten für beide Typen

Spannung	400 V, 3~, 50/60 Hz			
Belastbarkeit	AC 3 / 5,5 kW / 12 A			
Maße mm	B 82 x H 82 x T 130			
Gewicht ca.				0,4 kg
Schutzart, Type DS 2				IP65
Schaltplan-Nr. für Type DS 2				87
Schutzart, Type DS 2/2				IP54
Schaltplan-Nr. für Type DS 2/2				939

- für zweistufige Wechselstrom-Ventilatoren (SlimVent, RR)